




СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1082577** **A**

3(50) В 23 К 9/12


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

# ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



- (21) 3547219/25-27  
(22) 04.02.83  
(46) 30.03.84. Бюл. № 12  
(72) В.А. Лебедев, Г.И. Роздобудько  
и А.Д. Цымбал  
(71) Ордена Ленина и ордена Трудового  
Красного Знамени институт электросварки им. Е.О. Патона  
(53) 621.781.039 (088.8)  
(56) 1. Авторское свидетельство СССР  
№ 877869, кл. В 23 К 9/12, 1978.  
2. Авторское свидетельство СССР  
№ 875732, кл. В 23 К 9/12, 1978  
(прототип).  
(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ  
ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОВОЛОКИ, содержащее  
корпус, закрепленный на полом валу  
электродвигателя, и размещенный  
в корпусе шариковый подающий меха-

низм с шариками, отличаю-  
щееся тем, что, с целью упро-  
щения конструкции и повышения  
надежности ее работы, оно снабжено  
стержнями и охватывающим их пружин-  
ным кольцом с механизмом прижима,  
а шариковый подающий механизм вы-  
полнен в виде ряда полуцилиндров  
с выполненной на их внутренней по-  
верхности винтовой канавкой, в ко-  
торой размещены шарики, при этом на-  
правление винтовой канавки каждой  
предыдущей пары полуцилиндров проти-  
воположно направлению винтовой кан-  
авки каждой последующей пары полу-  
цилиндров, а стержни размещены  
с возможностью взаимодействия с  
полуцилиндрами в пазах, выполненных  
в корпусе.



Фиг.1

(19) **SU** (11) **1082577** **A**

Изобретение относится к сварке, в частности к устройству для подачи электродной проволоки в сварочных полуавтоматах и автоматах.

Известно устройство для подачи электродной проволоки, в котором шариковый подающий элемент выполнен в виде винтовой пружины с шариками, размещенными на ее внутренней поверхности [1].

Недостатком устройства является ненадежность его работы.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство для подачи сварочной проволоки, содержащее корпус, закрепленный на полом валу электродвигателя и размещенный в корпусе шариковый подающий механизм с шариками [2].

Однако обязательное наличие возвратного канала для шариков значительно снижает надежность устройства и усложняет конструкцию. Из-за невозможности достаточно равномерно прижать обе половины корпуса, возникает неравномерность подачи или заклинивание электродной проволоки.

Цель изобретения - упрощение конструкции и повышение надежности ее работы.

Указанная цель достигается тем, что устройство для подачи электродной проволоки, содержащее корпус, закрепленный на полом валу электродвигателя, и размещенный в корпусе шариковый подающий механизм с шариками, снабжено стержнями и охватывающим их пружинным кольцом с механизмом прижима, шариковый подающий механизм выполнен в виде ряда полуцилиндров с выполненной на их внутренней поверхности винтовой канавкой, в которой размещены шарик, при этом направление винтовой канавки каждой предыдущей пары полуцилиндров противоположно направлению винтовой канавки каждой последующей пары полуцилиндров, а стержни размещены с возможностью взаимодействия с полуцилиндрами в пазах, выполненных в корпусе.

На фиг.1 показано устройство для подачи электродной проволоки; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1.

Устройство содержит приводной электродвигатель с полым валом 1 на котором при помощи шпонки 2 и гайки 3 установлен корпус 4. В корпусе 4 размещен шариковый подающий механизм, выполненный в виде полуцилиндров 5 и 6 с винтовой канавкой на внутренней поверхности, направление которой у каждого полуцилиндра 5 и 6 противоположно друг другу и которая у одного из них имеет больший радиальный размер. Каждая пара полуцилиндров 5 и 6 имеет направление винтовой канавки, противоположное соседней паре 5 и 6 и т.д. В пазах корпуса 4 размещены стержни 7, охваченные пружинным кольцом 8 с установленным на нем болтом 9. Болт 9 взаимодействует с одним из стержней 7. Втулка 10 служит для ограничения продольного перемещения полуцилиндров и фиксируется в определенном положении крышкой 11 с контргайкой 12.

Устройство работает следующим образом.

Крутящий момент от вала 1 электродвигателя через шпонку 2 передается корпусу 4. При растягивании пружинного кольца 8 болтом 9 через стержни 7 полуцилиндры 5 прижимают шарик 13 к проволоке 14. При этом шарик 13, перемещаясь по винтовой канавке полуцилиндров 5, создают осевую силу для подачи проволоки 14. Возврат шариков 13 осуществляется через полуцилиндры 6.

Предлагаемое устройство отличается малыми габаритами, что позволяет использовать его непосредственно в держателе сварочного полуавтомата. При его применении необходимо малое усилие прижима шариков к электродной проволоке, что очень важно при подаче мягких проволок, а также позволяет эффективно править проволоку, что снижает усилие ее подачи по гибкому направляющему каналу. Экономический эффект составляет 172 руб. в год.

1082577




Fig. 2

Редактор Н. Руднева      Составитель Ю. Екшов  
Техред М. Гергель      Корректор Г. Огар

Заказ 1634/12      Тираж 1037      Подписное  
ВНИИПИ Государственного комитета СССР  
по делам изобретений и открытий  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4